HexaGlue® H55

Монтажный клей на основе синтетического полимера

ОПИСАНИЕ

Монтажный клей «HexaGlue® H55», цвет прозрачный после высыхания, не морозостойкий. Быстрое время схватывания.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Склейка дерева, ПВХ, керамики, гипсокартона, пенопласта, фанеры, МДФ, ДСП, камня, бетона, кирпича.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Без резкого запаха, высокая начальная сила схватывания обеспечивает фиксацию изделий весом до 120 кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистить и обеспылить склеиваемые поверхности. Отрезать кончик картриджа над резьбой. Навинтить пластиковый наконечник на картридж. Установить картридж в пистолет для монтажного клея. Равномерно нанести клей «HexaGlue® H55» на одну из склеиваемых поверхностей. Работу проводить при температуре не ниже +5 градусов по Цельсию. Корректировка возможна в течении 5 минут. Остатки клея удалить влажной салфеткой. Оставить сохнуть в течении 12-24 часов для полного высыхания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием монтажного клея «HexaGlue® H55» ознакомиться с инструкцией. Проводить работы только в хорошо вентилируемом помещении. Использовать защитные очки и перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Клей поставляется в тубах 310 мл (350гр).

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка клея допускается при температуре не ниже +5°С. Транспортная маркировка - по ГОСТ 9980.4.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Клей «HexaGlue® H55» хранить в сухом помещении при температуре не ниже +5 градусов по Цельсию. Не допускается заморозка.

СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

СЕРТИФИКАЦИЯ

СГР - KG 11.01.09.008.E.001889.04.22

ООО «ГЕКС Полимер»
Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Бажова, 7
Тел: +7 343 227-83-00
E-mail: info@hexx.ru